



AWA Sportbodenbeschichtung strapazierfähige, polymerhaltige Beschichtung



Eigenschaften:



Lloyd AWA Sportbodenbeschichtung ist eine strapazierfähige, polymerhaltige Beschichtung.

- ▶ für viele Bodenbelagsarten geeignet
- ▶ nicht auf unversiegeltem Holz anzuwenden
- ▶ geprüft nach **DIN V 18032-2**
- ▶ für alle Sporthallenböden
- ▶ wir empfehlen für die tägliche Reinigung AWA Sportbodenwischpflege
- ▶ einfache Verarbeitung
- ▶ schnelle Trocknung und schaumarm

Dosierung:

Einpflege: ca. 3-4 l für 100 m² je Auftrag
entspricht ca. 30-40 ml/m²

Inhaltsstoffe:

< 5 %: nichtionische Tenside
Konservierungsmittel: (Benzisothiazolinone, Methylisothiazolinone)
Weitere Inhaltsstoffe: 15 - < 30 %: Polymere

pH-Wert (unverdünnt):

6	7	8	9	10
---	---	----------	---	----

Packungsgröße:

Hersteller-Nr.	Menge	Gebindeform
42533	10 l	Kanister

Gefahrhinweis:

Gefahrenhinweis	Gefahrensymbol
Das Gemisch ist nicht als gefährlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]	

Diese Produktbeschreibung ist zur Information. Die gemachten Angaben basieren auf dem heutigen Stand unserer Erkenntnisse und das Erzeugnis im Anlieferungszustand, jedoch ohne Gewähr für Richtig- und Vollständigkeit. Keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung. Produkt für den industriellen und institutionellen Bereich. Für den professionellen Gebrauch. (Stand 04/2017)



Professionelle Pflegeprodukte im Vertrieb der GVS

August Wencke OHG | Tel: 0421/639278-0 | Fax: 0421/6364640 | www.august-wencke.de | info@august-wencke.de